

LIBERATOR® 20, 30, 37, 45, & 60

Réservoir Oxygène Liquide

Choisissez LA référence en la matière

Le Liberator est le meilleur à tous points de vue. Le Liberator est spécialement conçu pour optimiser le confort du patient et la distribution d'oxygène liquide pour une meilleure rentabilité.

Les appareils Liberator de CAIRE's sont résistants et offrent une meilleure capacité pour un poids total moindre. Vous bénéficiez ainsi d'une meilleure autonomie sans augmenter la charge à transporter. Toutes les commandes (y compris la jauge électronique facile à lire) se trouvent sur le dessus de l'appareil pour une lecture rapide et une utilisation simple.

Les appareils Liberator sont équipés d'orifices de remplissage et peuvent être commandés selon trois options : remplissage par le haut, remplissage par le côté ou les deux pour satisfaire les attentes du client. Ils sont garantis à vide pendant cinq ans.



CARACTÉRISTIQUES

- Capacité de 20 à 60 l
- 6–17.2 jours d'autonomie à 2 l/min.
- Débit de 0 à 15 l/min
- Temps de remplissage 2,5–5,5 minutes au chaud
- Temps de remplissage de 1,5 à 4 minutes à froid
- Garantie à vide de 5 ans
- Améliore la qualité de vie
- Améliore la marche

**CAIRE®**

Contactez CAIRE au :
Numéro sans frais
+49 2027395540
www.caireinc.com

LIBERATOR® 20, 30, 37, 45, & 60

Réservoir Oxygène Liquide

Caractéristiques techniques du produit

	LIBERATOR 20	LIBERATOR 30	LIBERATOR 37	LIBERATOR 45	LIBERATOR 60
Capacité en oxygène liquide	21.0 L 23 kg	31.0 L 33,9 kg	37.3 L 40,8 kg	45.7 L 50,04 kg	60.2 L 65,9 kg
Capacité équivalente en gaz	17,337 L	25,580 L	31,121 L	37,724 L	49,679 L
Poids avec réservoir vide	17,69 kg	22,04 kg	22,68 kg	24,95 kg	34,19 kg
Poids avec réservoir plein	40,69 kg	55,94 kg	63,5 kg	74,99 kg	100,09 kg
Hauteur	622 mm	750 mm	832 mm	940 mm	990 mm
Diamètre	14 in. (356 mm)	14 in. (356 mm)	14 in. (356 mm)	356 mm	406 mm
Autonomie type à 2 l/min	6.0 jours	8.9 jours	10.8 jours	13.14 jours	17.2 jours
Pression de fonctionnement	20 psi (137 kPa)	20 psi (137 kPa)	20 psi (137 kPa)	20 psi (137 kPa)	20 psi (137 kPa)
Taux d'évaporation normal	0,73 kg/jour	0,73 kg/jour	0,73 kg/jour	0,73 kg/jour	0,75 kg/jour
Plage de réglage du débit standard	Arrêt, .25, .5, .75, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 LPM	Arrêt, .25, .5, .75, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 LPM	Arrêt, .25, .5, .75, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 LPM	Arrêt, .25, .5, .75, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 LPM	Arrêt, .25, .5, .75, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 LPM



Informations de commande*

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE CATALOGUE	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE CATALOGUE
Liberator 20 SF	13256435	Liberator 37 DF	13259599
Liberator 20 TF	13256654	Liberator 45 SF	13262085
Liberator 20 DF	13256195	Liberator 45 TF	13262253
Liberator 30 SF	13258449	Liberator 45 DF	13261699
Liberator 30 TF	13258641	Liberator 60 SF	13263782
Liberator 30 DF	13256929	Liberator 60 TF	13263811
Liberator 37 SF	13259759	Liberator 60 DF	13263758
Liberator 37 TF	13259919		

SF (remplissage par le côté); TF (remplissage par le haut); DF (2 options de remplissage)

*Catalog Numbers reflect US English part numbers. For language-specific part numbers please contact Customer Service.



Contactez CAIRE au :
Numéro sans frais
+49 2027395540
www.caireinc.com

POUR OBTENIR DES INFORMATIONS COMPLÈTES, CONSULTEZ LA DÉCLARATION DE GARANTIE RELATIVE AU PRODUIT. Veuillez consulter le mode d'emploi applicable au produit pour les indications, contre-indications, avertissements, précautions et informations de sécurité détaillées relatifs au produit.

© 2021 CAIRE Inc. Tous droits réservés.

ML-LOX0002-1 E