

# NewLife® Intensity® 10

Concentratore stazionario ad alto  
flusso

CAIRE®  
O<sub>2</sub> is what we do.



**DESIGN COLLAUDATO NEL TEMPO**  
**EROGAZIONE VERSATILE DI OSSIGENO**  
**FACILITÀ DI MANUTENZIONE**



# Soluzione affidabile per ossigeno terapeutico progettata per le dotazioni di apparecchiature mediche di tutto il mondo

## Innovazione nell'erogazione di ossigeno affidabile

Dalla sua introduzione nel 2009, New Life Intensity 10 è un concentratore stazionario affidabile ad alto flusso, in grado di soddisfare le esigenze di erogazione di ossigeno dei pazienti di oltre 100 paesi, comprese le applicazioni specialistiche in strutture di assistenza medica e domiciliare.

### Design collaudato nel tempo

- **Affidabilità leader del settore:** tasso di affidabilità superiore al 99 % pronto all'uso, con percentuale di riparazioni in garanzia inferiore al 2 %\*
- **Garanzia completa:** 3 anni di garanzia sul dispositivo
- **Durata:** progettato con compressore sovradimensionato e setacci molecolari per ridurre al minimo le esigenze di manutenzione

### Erogazione versatile di ossigeno

- **Erogazione di ossigeno:** fino al 95,5 % di concentrazione, fino a 10 l/min, per soddisfare un'ampia gamma di prescrizioni dei pazienti
- **Pressione di uscita elevata:** primo concentratore di ossigeno con pressione di 20 psi (138 kPa) per supportare applicazioni speciali e tubazioni di ossigeno lunghe fino a 61 m
- **Efficienza energetica:** consumo energetico ridotto, per ridurre al minimo il peso sulla bolletta energetica del paziente

### Facilità di manutenzione

- **Manutenzione minima:** design e prestazioni di qualità collaudata per ridurre al minimo le esigenze di manutenzione
- **Design modulare:** numero limitato di componenti in modo da ridurre tempi e impegno per la manutenzione del dispositivo
- **Diagnostica avanzata:** gli avvisi di allarme integrati consentono una rapida risoluzione dei problemi

\*dati in archivio



## Specifiche di NewLife Intensity 10

### FLUSSI

2,0 – 10,0 l/min

### DIMENSIONI

69,9 x 41,9 x 36,8 cm

### PESO

26,3 kg

### LIVELLO SONORO

58 dB(A)

### PRESSIONE IN USCITA

20 psi (138 kPa)

### ALIMENTAZIONE

600 W

### LUNGHEZZA MASSIMA DEL TUBO

61 m

### GARANZIA

3 anni

### MANUTENZIONE PROGRAMMATA

Filtro in feltro – Sostituire

1 volta all'anno

Filtro di ingresso – Pulire una volta alla settimana



## Accessori

### CANNULA NASALE

#### Adulto

2,1 m CU002-1

7,6 m CU002-4

#### Pediatrico

2,1 m CU002-7



### FLACONE UMIDIFICATORE

Codice articolo HU003-1

Portata 6-15 l/min HU014-1



### MASCHERA

#### Adulto, Concentrazione

(Modello sovraauricolare)

2,1 m  
CU006-1



#### Pediatrico, Concentrazione

2,1 m  
CU007-1



### TUBI PER L'OSSIGENO

2,1 m CU004-2

7,6 m CU004-3

15,2 m CU004-1

### ADATTATORE DELLA PRESA D'OSSIGENO

Codici articolo

Nero F0025-1

Verde B-776945-00



# SureFlow™

Fornitura di ossigeno economicamente conveniente per più pazienti, da un'unica fonte

## Controllo del flusso multi-paziente

La combinazione di NewLife Intensity 10 con la stazione di distribuzione del flusso di ossigeno multi-paziente SureFlow è in grado di distribuire l'ossigeno a più pazienti da un'unica fonte, in modo conveniente. SureFlow è una stazione di distribuzione del flusso, progettata in modo speciale, che somministra ossigeno medicale da un concentratore di ossigeno o da un'altra fonte unica di ossigeno. SureFlow è configurato con cinque flussimetri a portata ridotta e può essere utilizzato in varie di configurazioni in modo da soddisfare un'ampia gamma di esigenze dei pazienti, consentendo l'erogazione di ossigeno per fino a 10 l/min.

### Posizionamento

- Appoggiato su un tavolo o su una scrivania
- Montaggio a parete



### Applicazioni diverse

- Uso pediatrico/per adulti in ospedali, cliniche, rifugi di emergenza
- Aree sottosviluppate con infrastrutture ridotte o inesistenti per l'erogazione di ossigeno medicale
- Fabbisogno di ossigeno pediatrico con portata ridotta in una nursery di terapia intensiva, in paesi a reddito medio-basso

### Utilizzo ideale

- Distribuzione a più persone, fino a cinque, per ogni unità SureFlow
- Combinazione di due o più unità SureFlow per servire un numero maggiore di persone

## Specifiche di SureFlow

### FLUSSIMETRI

I regolatori a flusso ridotto possono essere utilizzati con portate da 1l/min a 1 l/min con incrementi di 0,1/10 l/min, con tacche posteriori per un corretto angolo di visualizzazione

### PRECISIONE DEL FLUSSOMETRO

±10 % o 200 ml, a seconda del valore maggiore

### PRESSIONE DI ENTRATA MASSIMA

20 psi (138 kPa)

### DIMENSIONI

14,7 x 24,6 x 18,3 cm

### PESO

1,49 kg

### GARANZIA

3 anni sulle parti

### APPROVAZIONI INTERNAZIONALI

CE 0459 (solo FM069-2)

Certificazione ISO 13485:2016



Ulteriori informazioni su NewLife Intensity 10 e prodotti accessori sul sito

[CAIREinc.com](http://CAIREinc.com)

  
**CAIRE®**

CONSULTA LA DICHIARAZIONE DI GARANZIA DEL PRODOTTO PER INFORMAZIONI COMPLETE. Consulta le istruzioni per l'uso del prodotto specifico per indicazioni, controindicazioni, avvertenze, precauzioni e informazioni dettagliate sulla sicurezza.

© 2022 CAIRE Inc. Tutti i diritti riservati. ML-CONC0084-5 C