

LIBERATOR® 20, 30, 37, 45, & 60

Serbatoi di Ossigeno Liquido

Scegliete l'unico che definisce gli standard

Tutto ciò che riguarda Liberator è di qualità superiore. Liberator è appositamente progettato per dare al paziente la massima comodità e ottimizzare la distribuzione dell'ossigeno liquido per una maggiore redditività.

I Liberator della CAIRE sono robusti e hanno una maggiore capacità di liquido con un peso complessivo inferiore. Ciò vi consente di aumentare le consegne senza la necessità per gli addetti di dover portare un'unità più pesante. Tutti i controlli (incluso il misuratore a LED facile da leggere) sono già montati sulla parte superiore per un controllo rapido e facile utilizzo.

I Liberator sono disponibili con tutti i connettori standard e possono essere ordinati con tre opzioni di riempimento: dall'alto, laterale e doppio per soddisfare i bisogni del paziente. I contenitori hanno una garanzia del vuoto di cinque anni.warranty.



CARRATERISTICHE

- Capacità da 20 a 60 litri
- 6–17.2 giorni di funzionamento a 2 LPM
- Flusso di 0-15 LPM
- Tempo di riempimento 2,5-5,5 minuti a caldo; 1,5-4 minuti a freddo
- 5 anni di garanzia del vuoto
- Migliore qualità della vita
- Ridotta ospedalizzazione

 CAIRE®

CAIRE Contact Information:
www.caireinc.com

LIBERATOR® 20, 30, 37, 45, & 60

Serbatoi di Ossigeno Liquido

Specifiche prodotto

	LIBERATOR 20	LIBERATOR 30	LIBERATOR 37	LIBERATOR 45	LIBERATOR 60
Capacità ossigeno liquido	21,0 L 23 kg	31,0 L 33,9 kg	37,3 L 41,3 kg	45,7 L 50,04 kg	60,2 L 65,9 kg
Capacità gassosa equivalente	17.337 L	25.580 L	31.121 L	37.724 L	49.679 L
Peso, vuoto	17,96 kg	22,04 kg	22,68 kg	24,95 kg	34,19 kg
Peso, pieno	40,69 kg	55,94 kg	63,48 kg	74,99 kg	100,1 kg
Altezza	622 mm	749 mm	832 mm	940 mm	991 mm
Diametro	356 mm	356 mm	356 mm	356 mm	406 mm
Tempo di utilizzo tipico a 2 LPM	6,0 giorni	8,9 giorni	10,8 giorni	13,1 giorni	17,2 giorni
Pressione di esercizio	1.4 bar	1.4 bar	1.4 bar	1.4 bar	1.4 bar
Tasso normale di evaporazione (NER)	0,73 kg/giorni	0,73 kg/giorni	0,73 kg/giorni	0,73 kg/giorni	0,75 kg/giorni
Flussi standard	Off, .25, .5, .75, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 LPM	Off, .25, .5, .75, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 LPM	Off, .25, .5, .75, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 LPM	Off, .25, .5, .75, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 LPM	Off, .25, .5, .75, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 LPM

Informazioni per l'ordine*



DESCRIZIONE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	CODICE ARTICOLO
Liberator 20 SF (carica laterale)	13256435	Liberator 37 DF (carica doppia)	13259599
Liberator 20 TF (carica dall'alto)	13256654	Liberator 45 SF (carica laterale)	13262085
Liberator 20 DF (carica doppia)	13256195	Liberator 45 TF (carica dall'alto)	13262253
Liberator 30 SF (carica laterale)	13258449	Liberator 45 DF (carica doppia)	13261699
Liberator 30 TF (carica dall'alto)	13258641	Liberator 60 TF (carica dall'alto)	13263811
Liberator 30 DF (carica doppia)	13256929	Liberator 60 DF (carica doppia)	13263758
Liberator 37 TF (carica dall'alto)	13259919		

* I numeri di catalogo rispecchiano i codici americani. Per i codici di una specifica lingua, contattare il servizio assistenza clienti.



CAIRE Contact Information:
www.caireinc.com

VEDERE DICHIARAZIONE DI GARANZIA SUL PRODOTTO PER INFORMAZIONI COMPLETE. CAIRE Inc. si riserva il diritto di interrompere la produzione o di modificare prezzi, materiali, apparecchiature, qualità, descrizioni, specifiche e/o processi dei propri prodotti in qualsiasi momento, senza preavviso e senza ulteriori obblighi o conseguenze. Tutti i diritti non espressamente indicati nel presente documento sono riservati, laddove applicabili. © 2022 CAIRE Inc. All Rights Reserved.

ML-LOX0002-5J