HELiOS[™] U36 et U46

Un seul réservoir pour toutes les unités portables à remplissage par le haut

Le réservoir d'oxygène liquide polyvalent de CAIRE Inc. est compatible avec notre fameux système HELiOS Personal Oxygen System ainsi qu'avec nos unités d'oxygène liquide portables Companion™. Disponible en deux tailles, le réservoir universel souple HELiOS vous aide à profiter au mieux de vos équipements afin de réduire les coûts d'utilisation. Le réservoir permet un coût de distribution minime car il intègre le même système de contrôle de l'évaporation à faible perte que celui utilisé sur le réservoir HELiOS d'origine. Le réservoir universel HELiOS peut également délivrer de l'oxygène directement aux patients grâce à la vanne de contrôle du débit et l'OxiClip™ Personal Oxygen Conserver.



Points Forts

- Meilleure utilisation des ressources grâce au recours à un seul réservoir pour les unités portables à remplissage par le haut
- Les fonctions de réduction de la consommation d'oxygène diminuent le nombre de remplissages et le coût d'utilisation
- · L'indicateur de contenu électronique renseigne avec précision
- · Recharges rapides et faciles grâce à la fonction de remplissage rapide



CONSULTEZ LA DÉCLARATION DE GARANTIE DU PRODUIT POUR DES INFORMATIONS COMPLÈTES. Veuillez consulter les instructions d'utilisation du produit pour connaître les indications, les contre-indications, les avertissements, les précautions et les informations détaillées information sur la sécurité.

HELiOS[™] U36 et U46

Caractéristiques techniques du produit			
U36		U46	
Capacité en oxygène liquide	38,6 kg	Capacité en oxygène liquide	49,9 kg
Capacité en oxygène liquide	29 069 1	Capacité en oxygène liquide	37 916 1
Poids avec réservoir vide	24 kg	Poids avec réservoir vide	27,2 kg
Poids avec réservoir plein	62,6 kg	Poids avec réservoir plein	77,1 kg
Hauteur	851 mm	Hauteur	952 mm
Diamètre	391 cm	Diamètre	391 cm
Autonomie type à 2 l/min	10,9 jours	Autonomie type à 2 l/min	13,9 jours
Pression de fonctionnement	152 kPa (22 psi)	Pression de fonctionnement	152 kPa (22 psi)
Taux d'évaporation normal	0,54 kg/jour	Taux d'évaporation normal	0,54 kg/jour
Plage de réglage du débit standard	Arrêt/0,5/0,75/1/1,5/2 /3/4/5/6/8/10l/min	Plage de réglage du débit standard	



Informations de commande				
Description	Référence catalogue			
Réservoir universel HELiOS U46	U46EU			
Réservoir universel HELiOS U36	U36EU			
Accessoires				
Contrôle du débit externe 22 psi,1-10 l/min	B-701655-00			
Ensemble tuyau d'approvisionnement,50'	B-701656-00			
Rallonge tuyau d'approvisionnement, 50'	B-701432-00			
Base à roulettes HELiOS	14880803			
Collecteur d'humidité HELiOS	B-701546-00			

