

HELIOS™ U36 y U46

Un depósito rellena todos los dispositivos portátiles de llenado superior

El depósito de oxígeno líquido versátil de CAIRE Inc. funciona con el famoso sistema personal de oxígeno HELiOS, así como con unidades de oxígeno líquido portátiles de tipo Companion™.

Disponible en dos tamaños, el depósito universal flexible HELiOS puede ayudarle a hacer un uso óptimo del inventario para reducir los costes operativos. El depósito mantiene al mínimo los costos de suministro, ya que está diseñado con el mismo sistema de control evaporativo de baja pérdida que se usa en el depósito HELiOS original. El depósito universal HELiOS también puede suministrar oxígeno directamente a pacientes con la válvula de control de flujo y el conservador personal de oxígeno oxiClip™.



Características

- Mejora el uso del activo usando un depósito para las unidades portátiles de llenado superior.
- Características de ahorro de oxígeno que ayudan a reducir los suministros de llenado y los costos operativos.
- Indicador de contenido electrónico que elimina las conjeturas.
- Los llenados son rápidos y fáciles gracias a la función de llenado rápido.

HELiOS™ U36 y U46

Especificaciones del Producto			
U36		U46	
Capacidad de LOX	38,6 kg (85 libras)	Capacidad de LOX	49,9 kg (110 libras)
Capacidad gaseosa equivalente	29 069 l	Capacidad gaseosa equivalente	37 916 l
Peso, vacío	24 kg (53 libras)	Peso, vacío	27,2 kg (60 libras)
Peso, lleno	62,6 kg (138 libras)	Peso, lleno	77,1 kg (170 libras)
Altura	851 mm (33,5 pulgadas)	Altura	952 mm (37,5 pulgadas)
Diámetro	391 cm (15,4 pulgadas)	Diámetro	391 cm (15,4 pulgadas)
Tiempo de uso típico a 2 LPM	10,9 días	Tiempo de uso típico a 2 LPM	13,9 días
Presión de funcionamiento	22 psi (152 kPa)	Presión de funcionamiento	22 psi (152 kPa)
Tasa de evaporación normal	0,54 kg/día (1,2 libras/día)	Tasa de evaporación normal	0,54 kg/día (1,2 libras/día)
Rango de control de flujo estándar	Apagado, 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10 LPM	Rango de control de flujo estándar	Apagado, 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10 LPM



Información de pedidos

Descripción	Número de catálogo
Depósito universal HELiOS U46	U46EU
Depósito universal HELiOS U36	U36EU
Accesorios	
Control de flujo externo 22 psi, 1-10 LPM	B-701655-00
Conjunto de línea de suministro, 50'	B-701656-00
Extensión de línea de suministro, 50'	B-701432-00
Conjunto de base de rodillo HELiOS	14880803
Contenedor de humedad HELiOS	B-701546-00